

Přírubové krytky - GPN 680


Nový materiál



Materiál: PE-LLD

Standardní barva: žlutá

Funkční rozměry:



Rozměr	NW mm	Jmenovitý tlak	D	E	G	Číslo článku
GPN 680 DN 10 LLDPE žlutá	10	10; 16; 25; 40	90	81	17	680 0010 0000
GPN 680 DN 15 LLDPE žlutá	15	10; 16; 25; 40	95	86	17	680 0015 0000
GPN 680 DN 20 LLDPE žlutá	20	10; 16; 25; 40	105	96	19	680 0020 0000
GPN 680 DN 25 LLDPE žlutá	25	10; 16; 25; 40	115	106	19	680 0025 0000
GPN 680 DN 32 LLDPE žlutá	32	10; 16; 25; 40	140	131	19	680 0032 0000
GPN 680 DN 40 LLDPE žlutá	40	10; 16; 25; 40	150	141	19	680 0040 0000
GPN 680 DN 50 LLDPE žlutá	50	10; 16; 25; 40	165	156	21	680 0050 0000
GPN 680 DN 65 LLDPE žlutá	65	10; 16; 25; 40	185	176	22	680 0065 0000
GPN 680 DN 80 LLDPE žlutá	80	10; 16; 25; 40	200	191	24	680 0080 0000
GPN 680 DN 100 LLDPE žlutá	100	10; 16	220	211	24	680 0100 0000
GPN 680 DN 125 LLDPE žlutá	125	10; 16	250	241	25	680 0125 0000
GPN 680 DN 150 LLDPE žlutá	150	10; 16	285	276	25	680 0150 0000
GPN 680 DN 200 LLDPE žlutá	200	10; 16	340	331	27	680 0200 0000

Rozměry v mm Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167.

Přehled výhod našich produktů:



Passender.

Zum Schutz von Flanschen nach
DIN EN 12351.



Besser.

Insbesondere für Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung
geeignet. Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz.

Následující produkty by vás také mohly zajímat:



GPN 650 Form A



GPN 655 Form A

GPN 670