

# Ochranné krytky - GPN 690


100% post-konzumní recyklát



Materiál: PCR-PE

Standardní barva: recyklační modrá

## Funkční rozměry:



Rozměr	NW mm	NW palec	D	E	G	Číslo článku
GPN 690 / 3001 PCR-PE recycling modrá	12	1/2	30,2	29,4	6,9	690 3001 RB61
GPN 690 / 6001 PCR-PE recycling modrá	12	1/2	31,7	30,9	7,9	690 6001 RB61
GPN 690 / 3002 PCR-PE recycling modrá	20	3/4	38,1	37,3	6,9	690 3002 RB61
GPN 690 / 6002 PCR-PE recycling modrá	20	3/4	41,3	40,5	8,9	690 6002 RB61
GPN 690 / 3003 PCR-PE recycling modrá	25	1	44,4	43,6	8,1	690 3003 RB61
GPN 690 / 6003 PCR-PE recycling modrá	25	1	47,4	46,4	9,5	690 6003 RB61
GPN 690 / 3004 PCR-PE recycling modrá	32	1 1/4	50,8	50	8,1	690 3004 RB61
GPN 690 / 6004 PCR-PE recycling modrá	32	1 1/4	54	53,2	10,4	690 6004 RB61
GPN 690 / 3005 PCR-PE recycling modrá	40	1 1/2	60,3	59,5	8,1	690 3005 RB61
GPN 690 / 6005 PCR-PE recycling modrá	40	1 1/2	63,5	62,5	12,7	690 6005 RB61
GPN 690 / 3006 PCR-PE recycling modrá	50	2	71,4	70,6	9,7	690 3006 RB61

Rozměry v mm Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. Tato aplikační tabulka představuje orientační hodnoty. Rádi vám zašleme zkušební vzorky zdarma. Verze uvedené na obrázku byly speciálně vyvinuty pro příruby SAE. Hodnoty tlaku: 3000 PSI a 6000 PSI. U těchto výrobků jsou přípustné barevné odchylky a černé tečky, kterým se nelze zcela vyhnout z důvodu technologie výroby. Před sériovou výrobou doporučujeme provést funkční testy. \*Výrobek se skládá z 98 % z PCR-PE (postspotřebitelský recyklát) a 2 % barvy na bázi PIR (postprůmyslový recyklát).

## Přehled výhod našich produktů:



Passender.  
Zum Schutz von SAE-  
Flanschbunden.



Besser.  
Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse geeignet.  
Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei  
einfacher Handhabung.



Ressourcenschonender.  
Der eingesetzte Kunststoff  
besteht aus 100 % Rezyklat

## Následující produkty by vás také mohly zajímat:



GPN 640