

# Ochranné krytky - GPN 690


Nový materiál



Materiál: PE-LD - Materiál: PE-LLD

Standardní barva: žlutá

## Funkční rozměry:



Rozměr	NW mm	NW palec	D	E	G	Číslo článku
GPN 690 / 3001 LDPE žlutá	12	1/2	30,2	29,4	6,9	690 3001 0000
GPN 690 / 6001 LDPE žlutá	12	1/2	31,7	30,9	7,9	690 6001 0000
GPN 690 / 3002 LDPE žlutá	20	3/4	38,1	37,3	6,9	690 3002 0000
GPN 690 / 6002 LDPE žlutá	20	3/4	41,3	40,5	8,9	690 6002 0000
GPN 690 / 3003 LDPE žlutá	25	1	44,4	43,6	8,1	690 3003 0000
GPN 690 / 6003 LDPE žlutá	25	1	47,4	46,4	9,5	690 6003 0000
GPN 690 / 3004 LDPE žlutá	32	1 1/4	50,8	50	8,1	690 3004 0000
GPN 690 / 6004 LDPE žlutá	32	1 1/4	54	53,2	10,4	690 6004 0000
GPN 690 / 3005 LDPE žlutá	40	1 1/2	60,3	59,5	8,1	690 3005 0000
GPN 690 / 6005 LDPE žlutá	40	1 1/2	63,5	62,5	12,7	690 6005 0000
GPN 690 / 3006 LDPE žlutá	50	2	71,4	70,6	9,7	690 3006 0000
GPN 690 / 6006 LDPE žlutá	50	2	79,4	78,6	12,7	690 6006 0000
GPN 690 / 0090 LLDPE žlutá			90,3	88,3	9	690 0090 0000
GPN 690 / 0106 LLDPE žlutá			106	104	10	690 0106 0000
GPN 690 / 0125 LLDPE žlutá			125	123	11	690 0125 0000
GPN 690 / 0150 LLDPE žlutá			150	148	12	690 0150 0000
GPN 690 / 0213 LLDPE žlutá			213	211	16	690 0213 0000

Rozměry v mm. Informace o materiálech, barvách, výkresch a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. Tato aplikační tabulka představuje orientační hodnoty. Rádi vám zašleme zkušební vzorky zdarma. Verze uvedené na obrázku byly speciálně vyvinuty pro příruby SAE. Hodnoty tlaku: 3000 PSI a 6000 PSI.

## Přehled výhod našich produktů:



Passender.

Zum Schutz von SAE-Flanschbunden.



Besser.

Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse geeignet. Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.

## Následující produkty by vás také mohly zajímat:



