

Těsnící zátky s O-kroužkem - GPN 737


Nový materiál



Materiál: PA 6

Standardní barva: žlutá

Funkční rozměry:



Rozměr	K	A	H	M	SW	Číslo článku
GPN 737 M 8 X 1 žlutá	M 8 x 1	12,2	8	15	7	737 0810 0000
GPN 737 M 10 X 1 žlutá	M 10 x 1	14,2	8	15	7	737 1010 0000
GPN 737 M 12 X 1,5 žlutá	M 12 x 1,5	17,2	11	18	10	737 1215 0000
GPN 737 M 14 X 1,5 žlutá	M 14 x 1,5	19,2	11	19	10	737 1415 0000
GPN 737 M 16 X 1,5 žlutá	M 16 x 1,5	22	11	21	13	737 1615 0000
GPN 737 M 18 X 1,5 žlutá	M 18 x 1,5	24	11	21	13	737 1815 0000
GPN 737 M 20 X 1,5 žlutá	M 20 x 1,5	26	11	21	15	737 2015 0000
GPN 737 M 22 X 1,5 žlutá	M 22 x 1,5	27,2	11	21	15	737 2215 0000
GPN 737 M 24 X 1,5 žlutá	M 24 x 1,5	31,5	12	22	15	737 2415 0000
GPN 737 M 26 X 1,5 žlutá	M 26 x 1,5	32	13,5	23,5	19	737 2615 0000
GPN 737 M 27 X 2 žlutá	M 27 x 2	32,3	11	21	19	737 2720 0000
GPN 737 M 33 X 2 žlutá	M 33 x 2	40,4	13,5	23,5	24	737 3320 0000
GPN 737 M 42 X 2 žlutá	M 42 x 2	50	13,5	24,5	24	737 4220 0000
GPN 737 M 48 X 2 žlutá	M 48 x 2	55,4	13,5	24,5	30	737 4820 0000
GPN 737 M 60 X 2 žlutá	M 60 x 2	68,5	13,5	24,5	30	737 6020 0000
GPN 737 G 1/4 žlutá	G 1/4	19,2	7,5	15	10	737 0658 0000
GPN 737 G 3/8 žlutá	G 3/8	22,2	7,5	17,5	13	737 0659 0000
GPN 737 G 1/2 žlutá	G 1/2	27,2	9,5	19,5	15	737 0660 0000
GPN 737 G 3/4 žlutá	G 3/4	32,3	9,5	19,5	19	737 0661 0000
GPN 737 G 1 žlutá	G 1	40	11,5	21,5	24	737 0662 0000
GPN 737 G 1 1/4 žlutá	G 1 1/4	50,4	11,5	22,5	24	737 0663 0000
GPN 737 G 1 1/2 žlutá	G 1 1/2	55,4	11,5	22,5	30	737 0664 0000
GPN 737 9/16 - 18 UNF žlutá	9/16 - 18 UNF	17,8	11	18	10	737 2442 0000

Rozměry v mm. Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. Podívejte se na film nyní: poeppelmann.com/en/Gravírování odpovídá standardní řadě GPN 735.

Přehled výhod našich produktů:



Passender.
Passend für
Einschraublöcher
nach DIN 3852-1,
DIN ISO 6149-1.



Abdichtender.
Umlaufende Dichtlippe
(keine Formtrennung!)
und O-Ring verhindern
innerhalb gewisser



Robuster.
Hergestellt aus
hochwertigem,
schlagzähem
Polyamid.



Besser.
Entspricht GPN 735 ist jedoch zusätzlich
mit O-Ring ausgestattet. Für erhöhte
Dichtigkeitsanforderungen, z. B.
unbearbeitete Dichtflächen, hohen

Grenzen das Eindringen
und Austreten von
Flüssigkeiten.

Prozesstemperaturen, langen Prozesszeiten
und höherem Bauteilinnendruck.

Následující produkty by vás také mohly zajímat:



GPN 735



GPN 700



GPN 551