

# Zátky s úchytkami - GPN 330


Nový materiál



Materiál: PE-LD

Standardní barva: žlutá

## Funkční rozměry:



Rozeř	A	B	C	D	G	H	M	Číslo článku
GPN 330 L 10 LDPE žlutá	16	6,4	10,5	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0010 0000
GPN 330 L 12 LDPE žlutá	14,3	6,4	12,3	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0012 0000
GPN 330 L 14 LDPE žlutá	16,3	8,4	14,3	6,4	5,5	4,1	26,5	330 0014 0000
GPN 330 L 16 LDPE žlutá	18,3	10,4	16,3	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0016 0000
GPN 330 L 18 LDPE žlutá	21	10,4	18,5	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0018 0000
GPN 330 L 19 LDPE žlutá	21	13,6	19,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0019 0000
GPN 330 L 20 LDPE žlutá	22,5	13,6	20,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0020 0000
GPN 330 L 22 LDPE žlutá	25	16,4	22,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0022 0000
GPN 330 L 24 LDPE žlutá	27	16,4	24,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0024 0000
GPN 330 L 27 LDPE žlutá	30	19,6	27,9	17,6	8,3	8,1	29,3	330 0027 0000
GPN 330 L 28 LDPE žlutá	31	19,6	28,8	17,6	8,3	7,9	29,3	330 0028 0000
GPN 330 L 39 LDPE žlutá	46	26,2	39,5	24,2	11,4	11	32,4	330 0039 0000

Rozeř v mm Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. Tato aplikační tabulka slouží jako vodičko. Rádi vám zašleme zkušební vzorky zdarma. U otvorů bez závitu a otvorů vybírejte podle funkčních rozeřů B a C.

## Přehled výhod našich produktů:



Zeitsparender.  
Leichte Demontage  
durch handliches  
Griffstück.



Vielseitiger.  
Flexible Schaftlamellen  
überbrücken größere  
Toleranzen.



Besser.  
Passend für Bohrungen und Innengewinde. Auch verwendbar  
für Rohrleitung mit Überwurfmutter. Lamellen rasten in das  
Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am  
Leitungsende.

## Následující produkty by vás také mohly zajímat:



GPN 305



GPN 308

