

Univerzální ochrana s kruhovou úchytkou - GPN 615


100% post-konzumní recyklát



Materiál: PCR-PE

Standardní barva: recyklační modrá

Funkční rozměry:



Rozměr	A	B	C	D	E	H	Číslo článku
GPN 615 UL 88 PCR-PE recycling modrá	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	615 0088 RB61
GPN 615 UL 91 PCR-PE recycling modrá	29	7,8	9,5	8	6,3	10	615 0091 RB61
GPN 615 UL 107 PCR-PE recycling modrá	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	615 0107 RB61
GPN 615 UL 114 PCR-PE recycling modrá	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	615 0114 RB61
GPN 615 UL 127 PCR-PE recycling modrá	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	615 0127 RB61
GPN 615 UL 147 PCR-PE recycling modrá	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	615 0147 RB61
GPN 615 UL 152 PCR-PE recycling modrá	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	615 0152 RB61
GPN 615 UL 167 PCR-PE recycling modrá	34	14,9	17	15,6	13,4	13	615 0167 RB61
GPN 615 UL 187 PCR-PE recycling modrá	38	17	19,2	17,5	15,3	13	615 0187 RB61
GPN 615 UL 207 PCR-PE recycling modrá	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	615 0207 RB61
GPN 615 UL 241 PCR-PE recycling modrá	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	615 0241 RB61
GPN 615 UL 309 PCR-PE recycling modrá	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	615 0309 RB61
GPN 615 UL 448 PCR-PE recycling modrá	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	615 0448 RB61
GPN 615 UL 628 PCR-PE recycling modrá	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	615 0628 RB61

Rozměry v mm. Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. Tato aplikační tabulka slouží jako vodítko. Rádi vám zašleme zkušební vzorky zdarma. U otvorů bez závitu a otvorů vybírejte podle funkčních rozměrů B a C. U těchto výrobků jsou přípustné barevné odchylky a černé tečky, kterým se nelze zcela vyhnout z důvodu technologie výroby. Před sériovou výrobou doporučujeme provést funkční testy. *Výrobek se skládá z 98 % z PCR-PE (postspotřebitelský recyklát) a 2 % barvy na bázi PIR (postprůmyslový recyklát).

Přehled výhod našich produktů:



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage
durch
Ringlasche.



Vielseitiger.
Die Konizität des
Stopfens
überbrückt
größere
Toleranzen. Auch
als Kappe
verwendbar.



Sauberer.
Produktion nach VDA
Band 19 und ISO
16232 im speziell
eingerrichteten
Sauberraum auf
Anfrage möglich.



Besser.
Zum Schutz von
Gewinden, Rohren,
Schläuchen und
Öffnungen. Kein
Bauraumverlust durch
die flach aufliegende
Ringlasche.



Ressourcenschonender.
Der eingesetzte
Kunststoff besteht aus
100 % Rezyklat

Následující produkty by vás také mohly zajímat:



GPN 305



GPN 308