

Přírubové krytí - GPN 655 Typ B


Recyklovaná směs



Materiál: PCR-PE / PE-LD

Standardní barva: žlutá

Funkční rozměry:



Rozměr	NW mm	A	B	C	H	Číslo článku
GPN 655 / 15-R PCR-PE / LDPE žlutá	15	75	16,7	17,8	10	655 0015 0073
GPN 655 / 25-R PCR-PE / LDPE žlutá	25	100	27,3	28,8	15	655 0025 0073
GPN 655 / 32-R PCR-PE / LDPE žlutá	32	110	36,5	38,5	15	655 0032 0073
GPN 655 / 40-R PCR-PE / LDPE žlutá	40	125	42	44,4	15	655 0040 0073
GPN 655 / 50-R PCR-PE / LDPE žlutá	50	135	55	56,5	15	655 0050 0073
GPN 655 / 65-R PCR-PE / LDPE žlutá	65	122	68	71	20	655 0065 0073
GPN 655 / 80-R PCR-PE / LDPE žlutá	80	138	81	83,1	20	655 0080 0073
GPN 655 / 100-R PCR-PE / LDPE žlutá	100	190	106	108,5	20	655 0100 0073
GPN 655 / 125-R PCR-PE / LDPE žlutá	125	225	131,5	134	20	655 0125 0073
GPN 655 / 150-R PCR-PE / LDPE žlutá	150	270	160	161,5	20	655 0150 0073

Rozměry v mm Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167.

*Výrobek se skládá ze směsi PCR (recyklátu po spotřebě) a panenského PE-LD (polyethylenu). U těchto výrobků jsou přípustné barevné odchylky a černé tečky, kterým se nelze zcela vyhnout z důvodu technologie výroby. Před sériovou výrobou doporučujeme provést funkční testy.

Přehled výhod našich produktů:



Passender.
Zum Schutz von
Flanschen nach
ANSI/ASME B 16.5.



Vielseitiger.
Klemmrippen zur
Überbrückung größerer
Toleranzen.



Besser.
Verschließt die Öffnung und
schützt die Dichtleiste der
Flanscharmatur.



Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware

Následující produkty by vás také mohly zajímat:



GPN 650 Form A



GPN 650 Form B



GPN 670



GPN 680