

# Univerzální ochrana s kruhovou úchytkou - GPN 615


Nový materiál



Materiál: PE-LD

Standardní barva: žlutá

## Funkční rozměry:



Rozměr	A	B	C	D	E	H	Číslo článku
GPN 615 UL 88 LDPE žlutá	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	615 0088 0000
GPN 615 UL 91 LDPE žlutá	29	7,8	9,5	8	6,3	10	615 0091 0000
GPN 615 UL 107 LDPE žlutá	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	615 0107 0000
GPN 615 UL 114 LDPE žlutá	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	615 0114 0000
GPN 615 UL 127 LDPE žlutá	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	615 0127 0000
GPN 615 UL 147 LDPE žlutá	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	615 0147 0000
GPN 615 UL 152 LDPE žlutá	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	615 0152 0000
GPN 615 UL 167 LDPE žlutá	34	14,9	17	15,6	13,4	13	615 0167 0000
GPN 615 UL 187 LDPE žlutá	38	17	19,2	17,5	15,3	13	615 0187 0000
GPN 615 UL 207 LDPE žlutá	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	615 0207 0000
GPN 615 UL 241 LDPE žlutá	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	615 0241 0000
GPN 615 UL 309 LDPE žlutá	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	615 0309 0000
GPN 615 UL 448 LDPE žlutá	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	615 0448 0000
GPN 615 UL 628 LDPE žlutá	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	615 0628 0000

Rozměry v mm. Informace o materiálech, barvách, výkresech a použití našich výrobků najdete na stranách 166/167. Tato aplikační tabulka slouží jako vodítko. Rádi vám zašleme zkušební vzorky zdarma. U otvorů bez závitu a otvorů vybírejte podle funkčních rozměrů B a C.

## Přehled výhod našich produktů:



Zeitsparender.  
Schnelle  
Demontage durch  
Ringlasche.



Vielseitiger.  
Die Konizität des  
Stopfens überbrückt  
größere Toleranzen. Auch  
als Kappe verwendbar.



Sauberer.  
Produktion nach VDA Band 19  
und ISO 16232 im speziell  
eingerichteten Sauberraum  
auf Anfrage möglich.



Besser.  
Zum Schutz von Gewinden,  
Rohren, Schläuchen und  
Öffnungen. Kein Bauraumverlust  
durch die flach aufliegende  
Ringlasche.

## Následující produkty by vás také mohly zajímat:



