Dichtstopfen mit O-Ring – GPN 737

Neuware

Material: PA 6

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	K	A	H	M	SW	Artikelnummer
GPN 737 M 8 X 1 PA 6 schwefelgelb	M 8 x 1	12,2	8	15	7	737 0810 0000
GPN 737 M 10 X 1 PA 6 schwefelgelb	M 10 x 1	14,2	8	15	7	737 1010 0000
GPN 737 M 12 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 12 x 1,5	17,2	11	18	10	737 1215 0000
GPN 737 M 14 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 14 x 1,5	19,2	11	19	10	737 1415 0000
GPN 737 M 16 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 16 x 1,5	22	11	21	13	737 1615 0000
GPN 737 M 18 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 18 x 1,5	24	11	21	13	737 1815 0000
GPN 737 M 20 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 20 x 1,5	26	11	21	15	737 2015 0000
GPN 737 M 22 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 22 x 1,5	27,2	11	21	15	737 2215 0000
GPN 737 M 24 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 24 x 1,5	31,5	12	22	15	737 2415 0000
GPN 737 M 26 X 1,5 PA 6 schwefelgelb	M 26 x 1,5	32	13,5	23,5	19	737 2615 0000
GPN 737 M 27 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 27 x 2	32,3	11	21	19	737 2720 0000
GPN 737 M 33 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 33 x 2	40,4	13,5	23,5	24	737 3320 0000
GPN 737 M 42 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 42 x 2	50	13,5	24,5	24	737 4220 0000
GPN 737 M 48 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 48 x 2	55,4	13,5	24,5	30	737 4820 0000
GPN 737 M 60 X 2 PA 6 schwefelgelb	M 60 x 2	68,5	13,5	24,5	30	737 6020 0000
GPN 737 G 1/4 PA 6 schwefelgelb	G 1/4	19,2	7,5	15	10	737 0658 0000
GPN 737 G 3/8 PA 6 schwefelgelb	G 3/8	22,2	7,5	17,5	13	737 0659 0000
GPN 737 G 1/2 PA 6 schwefelgelb	G 1/2	27,2	9,5	19,5	15	737 0660 0000
GPN 737 G 3/4 PA 6 schwefelgelb	G 3/4	32,3	9,5	19,5	19	737 0661 0000
GPN 737 G 1 PA 6 schwefelgelb	G 1	40	11,5	21,5	24	737 0662 0000
GPN 737 G 1 1/4 PA 6 schwefelgelb	G 1 1/4	50,4	11,5	22,5	24	737 0663 0000
GPN 737 G 1 1/2 PA 6 schwefelgelb	G 1 1/2	55,4	11,5	22,5	30	737 0664 0000
GPN 737 9/16 - 18 UNF PA 6 schwefelgelb	9/16 - 18 UNF	17,8	11	18	10	737 2442 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.Jetzt den Film anschauen: poeppelmann.com/de/Gravur entspricht Normreihe GPN 735.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

Passender.
Passend für Einschraublöcher nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.

Abdichtender.
Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) und O-Ring verhindern innerhalb gewisser

Robuster.
Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.

Besser.
Entspricht GPN 735 ist jedoch zusätzlich mit O-Ring ausgestattet. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen, z. B. unbearbeitete Dichtflächen, hohen

Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.

Prozesstemperaturen, langen Prozesszeiten und höherem Bauteilinnendruck.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:

GPN 735

GPN 700

GPN 551