

Universalschutz mit Ringlasche – GPN 615


Neuware



Material: PE-LD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	A	B	C	D	E	H	Artikelnummer
GPN 615 UL 88 LDPE schwefelgelb	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	615 0088 0000
GPN 615 UL 91 LDPE schwefelgelb	29	7,8	9,5	8	6,3	10	615 0091 0000
GPN 615 UL 107 LDPE schwefelgelb	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	615 0107 0000
GPN 615 UL 114 LDPE schwefelgelb	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	615 0114 0000
GPN 615 UL 127 LDPE schwefelgelb	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	615 0127 0000
GPN 615 UL 147 LDPE schwefelgelb	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	615 0147 0000
GPN 615 UL 152 LDPE schwefelgelb	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	615 0152 0000
GPN 615 UL 167 LDPE schwefelgelb	34	14,9	17	15,6	13,4	13	615 0167 0000
GPN 615 UL 187 LDPE schwefelgelb	38	17	19,2	17,5	15,3	13	615 0187 0000
GPN 615 UL 207 LDPE schwefelgelb	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	615 0207 0000
GPN 615 UL 241 LDPE schwefelgelb	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	615 0241 0000
GPN 615 UL 309 LDPE schwefelgelb	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	615 0309 0000
GPN 615 UL 448 LDPE schwefelgelb	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	615 0448 0000
GPN 615 UL 628 LDPE schwefelgelb	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	615 0628 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167. Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage durch
Ringlasche.



Vielseitiger.
Die Konizität des
Stopfens überbrückt
größere Toleranzen. Auch
als Kappe verwendbar.



Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19
und ISO 16232 im speziell
eingerichteten Sauberraum
auf Anfrage möglich.



Besser.
Zum Schutz von Gewinden,
Rohren, Schläuchen und
Öffnungen. Kein Bauraumverlust
durch die flach aufliegende
Ringlasche.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 305



GPN 308