Kontaktschutz – GPN 360 Form A

Recycling-Mischung

Material: PCR-PE / PE-LD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	e	h	H	M	Artikelnummer
GPN 360 KS 1006 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	9,8	5,8	7,7	20,7	360 1006 0073
GPN 360 KS 1406 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	13,8	5,8	7,7	20,7	360 1406 0073
GPN 360 KS 2008 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	19,5	7,15	7,7	20,7	360 2008 0073
GPN 360 KS 2009 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	20,2	9,87	7,7	20,7	360 2009 0073
GPN 360 KS 2408 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	23,15	7,15	7,7	20,7	360 2408 0073
GPN 360 KS 2808 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	27,15	7,15	7,7	20,7	360 2808 0073
GPN 360 KS 2813 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	27,7	12,6	7,7	20,7	360 2813 0073
GPN 360 KS 2922 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	28,2	21,35	7,7	20,7	360 2922 0073
GPN 360 KS 3112 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	31,2	12,1	7,5	20,5	360 3112 0073
GPN 360 KS 3608 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	35,15	7,15	7,7	20,7	360 3608 0073
GPN 360 KS 3715 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	36,2	14,5	7,7	20,7	360 3715 0073
GPN 360 KS 3912 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	39,1	11,8	8	21	360 3912 0073
GPN 360 KS 4117 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	41,9	17,9	7,7	20,7	360 4117 0073
GPN 360 KS 4817 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	47,6	16,6	10	31,2	360 4817 0073

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.Der Kontaktschutz GPN 360 wurde für spezielle Steckergehäuse gemäß aufgeführter Anwendungstabelle entwickelt. Der Kontaktschutz ist zusätzlich für weitere Anschlüsse passend. Sprechen Sie uns für Ihren konkreten Anwendungsfall gern an.* Diese Artikel bestehen aus PE-LD.
*Der Artikel besteht aus einer Mischung von PCR (Post Consumer Rezyklat) und Neuware PE-LD (Polyethylen).Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

DIN ISO

Passender. Zum Schutz von Steckergehäusen wie MLK, SLK und MAK.

Zeitsparender. Schnelle Demontage durch handliche Grifflasche.

Abdichtender. Verhindert innerhalb gewisser Grenzen den Eintritt von Flüssigkeiten.

VDA Band 19

Sauberer. Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.

Besser. Optimaler Klemmsitz durch umlaufende Lamellen.

Ressourcenschonender. Mischung aus Post-Consumer-Rezyklat und Neuware

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 360 Form B

GPN 365