

Flanschabdeckungen – GPN 650 Form B


Recycling-Mischung



Material: PCR-PE / PE-LD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	NW mm	A	B	C	H	Artikelnummer
GPN 650 / 10-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	10	40	7,5	10,5	10	651 0010 0073
GPN 650 / 15-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	15	45	12,5	15,8	10	651 0015 0073
GPN 650 / 20-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	20	59	16	22	15	651 0020 0073
GPN 650 / 25-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	25	68	21	26	15	651 0025 0073
GPN 650 / 32-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	32	78	28	33,5	15	651 0032 0073
GPN 650 / 40-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	40	88	36	41,5	15	651 0040 0073
GPN 650 / 50-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	50	102	46	51	15	651 0050 0073
GPN 650 / 65-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	65	122	60	66	20	651 0065 0073
GPN 650 / 80-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	80	138	74,5	81	20	651 0080 0073
GPN 650 / 100-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	100	162	93	102	20	651 0100 0073
GPN 650 / 150-R PCR-PE / LDPE schwefelgelb	150	245	140	152	20	651 0150 0073

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.
 *Der Artikel besteht aus einer Mischung von PCR (Post Consumer Rezyklat) und Neeware PE-LD (Polyethylen). Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.
Zum Schutz von
Flanschen nach DIN EN
1092-1 und DIN 28117.



Vielseitiger.
Klemmrippen zur
Überbrückung größerer
Toleranzen.



Besser.
Verschleißt die Öffnung und
schützt die Dichtleiste der
Flanschmatur.



Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neeware

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 650 Form A



GPN 655 Form B



GPN 670



GPN 680