Universalschutz mit Ringlasche – GPN 615

100% Post-Consumer-Rezyklat

www.blauer-engel.de/uz30a

Material: PCR-PE

Standardfarbe: recycling blau

Funktionsmaße:



Größe	A	B	C	D	E	H	Artikelnummer
GPN 615 UL 88 PCR-PE recycling blau	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	615 0088 RB61
GPN 615 UL 91 PCR-PE recycling blau	29	7,8	9,5	8	6,3	10	615 0091 RB61
GPN 615 UL 107 PCR-PE recycling blau	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	615 0107 RB61
GPN 615 UL 114 PCR-PE recycling blau	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	615 0114 RB61
GPN 615 UL 127 PCR-PE recycling blau	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	615 0127 RB61
GPN 615 UL 147 PCR-PE recycling blau	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	615 0147 RB61
GPN 615 UL 152 PCR-PE recycling blau	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	615 0152 RB61
GPN 615 UL 167 PCR-PE recycling blau	34	14,9	17	15,6	13,4	13	615 0167 RB61
GPN 615 UL 187 PCR-PE recycling blau	38	17	19,2	17,5	15,3	13	615 0187 RB61
GPN 615 UL 207 PCR-PE recycling blau	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	615 0207 RB61
GPN 615 UL 241 PCR-PE recycling blau	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	615 0241 RB61
GPN 615 UL 309 PCR-PE recycling blau	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	615 0309 RB61
GPN 615 UL 448 PCR-PE recycling blau	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	615 0448 RB61
GPN 615 UL 628 PCR-PE recycling blau	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	615 0628 RB61

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.
Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.*Der Artikel besteht aus 98 % PCR-PE (Post Consumer Rezyklat) und 2 % Farbe, die auf einem PIR-Träger (Post Industrial Rezyklat) basiert.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

Zeitsparender.
Schnelle Demontage durch Ringlasche.

Vielseitiger.
Die Konizität des Stopfens überbrückt größere Toleranzen. Auch als Kappe verwendbar.

Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.

Besser.
Zum Schutz von Gewinden, Rohren, Schläuchen und Öffnungen. Kein Bauraumverlust durch die flach aufliegende Ringlasche.

Ressourcenschonender.
Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:

GPN 305

GPN 308