Kegelstopfen – GPN 607

Neuware



Material: SI

Standardfarbe: natur

Funktionsmaße:



Größe	B	C	H	M	Artikelnummer
GPN 607 / 0204 SI natur	2	4	19,5	35,2	607 0204 0000
GPN 607 / 0406 SI natur	4	6	25,4	43,2	607 0406 0000
GPN 607 / 0608 SI natur	6	8	25,4	43,1	607 0608 0000
GPN 607 / 0810 SI natur	8	10,5	25,4	43	607 0810 0000
GPN 607 / 1012 SI natur	9,8	11,5	25,4	43,5	607 1012 0000
GPN 607 / 1214 SI natur	11,9	14,5	25,4	42,5	607 1214 0000
GPN 607 / 1416 SI natur	14	16	25,4	42,5	607 1416 0000
GPN 607 / 1618 SI natur	16	18	25,4	42,5	607 1618 0000
GPN 607 / 1820 SI natur	18	20	26	43	607 1820 0000
GPN 607 / 2022 SI natur	20	22,5	25,4	43	607 2022 0000
GPN 607 / 2224 SI natur	22,5	24	25,4	43	607 2224 0000
GPN 607 / 2426 SI natur	24	26	25,4	43	607 2426 0000
GPN 607 / 2628 SI natur	25,7	28	25,4	43	607 2628 0000
GPN 607 / 2832 SI natur	28,6	32	25,4	43,8	607 2832 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.Bei diesen Artikeln sind deutlicher Grat sowie partiell Fremdpartikel zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

Zeitsparender. Schnelle Demontage durch handliches Griffstück.

Vielseitiger. Konische Ausführung überbrückt größere Toleranzen.

Temperaturbeständiger. Extrem hitzebeständig bis ca. 250 °C.

Abdichtender. Umlaufende Wülste verhindern innerhalb gewisser Grenzen den Eintritt von Flüssigkeiten.

Besser. Passend für Bohrungen und Innengewinde. Ideal für Lackierarbeiten.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:

GPN 605

GPN 606