Flanschabdeckungen – GPN 670

Neuware

Material: PE-LLD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	NW mm	NW Zoll	A	B	C	H	Artikelnummer
GPN 670 DN 10 LLDPE schwefelgelb	10	3/8	86	7	14	14	670 0010 0000
GPN 670 DN 15 LLDPE schwefelgelb	15	1/2	90	10	19	14	670 0015 0000
GPN 670 DN 20 LLDPE schwefelgelb	20	3/4	100	14	24	14	670 0020 0000
GPN 670 DN 25 LLDPE schwefelgelb	25	1	110	19	30	19	670 0025 0000
GPN 670 DN 32 LLDPE schwefelgelb	32	1 1/4	136	25	39	19	670 0032 0000
GPN 670 DN 40 LLDPE schwefelgelb	40	1 1/2	146	30	45	19	670 0040 0000
GPN 670 DN 50 LLDPE schwefelgelb	50	2	160	40	56	19	670 0050 0000
GPN 670 DN 65 LLDPE schwefelgelb	65	2 1/2	180	53	72	19	670 0065 0000
GPN 670 DN 80 LLDPE schwefelgelb	80	3	196	65	85	24	670 0080 0000
GPN 670 DN 100 LLDPE schwefelgelb	100	4	216	87	109	24	670 0100 0000
GPN 670 DN 125 LLDPE schwefelgelb	125	5	246	106	134	24	670 0125 0000
GPN 670 DN 150 LLDPE schwefelgelb	150	6	280	135	161	34	670 0150 0000
GPN 670 DN 200 LLDPE schwefelgelb	200	8	345	185	209	34	670 0200 0000
GPN 670 DN 250 LLDPE schwefelgelb	250	10	400	238	262	34	670 0250 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Für Öffnungen und Bohrungen ohne Gewinde bitte nach den Funktionsmaßen B und C auswählen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

DIN ISO

Passender.
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351. Passend für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 nach DIN 2501 Teil 1, ANSI/ASME B 16.5, BS 4504 und BS 1560. Auch passend für BASF-Werknorm 14-150.

Vielseitiger.
Lamellen überbrücken größere Toleranzen.

Besser.
Verschließt die Öffnung und deckt Dichtleiste sowie Schraublöcher ab. Vermeidet unbeabsichtigtes Abstreifen.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:

GPN 650 Form A

GPN 655 Form A

GPN 680