Flanschkappen – GPN 680

Neuware



Material: PE-LLD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	NW mm	Nenndruck	D	E	G	Artikelnummer
GPN 680 DN 10 LLDPE schwefelgelb	10	10; 16; 25; 40	90	81	17	680 0010 0000
GPN 680 DN 15 LLDPE schwefelgelb	15	10; 16; 25; 40	95	86	17	680 0015 0000
GPN 680 DN 20 LLDPE schwefelgelb	20	10; 16; 25; 40	105	96	19	680 0020 0000
GPN 680 DN 25 LLDPE schwefelgelb	25	10; 16; 25; 40	115	106	19	680 0025 0000
GPN 680 DN 32 LLDPE schwefelgelb	32	10; 16; 25; 40	140	131	19	680 0032 0000
GPN 680 DN 40 LLDPE schwefelgelb	40	10; 16; 25; 40	150	141	19	680 0040 0000
GPN 680 DN 50 LLDPE schwefelgelb	50	10; 16; 25; 40	165	156	21	680 0050 0000
GPN 680 DN 65 LLDPE schwefelgelb	65	10; 16; 25; 40	185	176	22	680 0065 0000
GPN 680 DN 80 LLDPE schwefelgelb	80	10; 16; 25; 40	200	191	24	680 0080 0000
GPN 680 DN 100 LLDPE schwefelgelb	100	10; 16	220	211	24	680 0100 0000
GPN 680 DN 125 LLDPE schwefelgelb	125	10; 16	250	241	25	680 0125 0000
GPN 680 DN 150 LLDPE schwefelgelb	150	10; 16	285	276	25	680 0150 0000
GPN 680 DN 200 LLDPE schwefelgelb	200	10; 16	340	331	27	680 0200 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

DIN ISO

Passender.
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351.

Besser.
Insbesondere für Armaturen mit massiver Auskleidung oder konischer Bohrung geeignet. Klemmnasen sorgen für einen festen Sitz.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:

GPN 650 Form A

GPN 655 Form A

GPN 670