Flanschabdeckungen – GPN 650 Form A

Recycling-Mischung

Material: PCR-PE / PE-LD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	NW mm	A	B	C	H	Artikelnummer
GPN 650 / 15 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	15	45	14	16,8	10	650 0015 0073
GPN 650 / 20 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	20	58	19	22,8	15	650 0020 0073
GPN 650 / 25 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	25	68	23	27	15	650 0025 0073
GPN 650 / 32 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	32	78	30	34	14,8	650 0032 0073
GPN 650 / 40 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	40	88	38	42	15	650 0040 0073
GPN 650 / 50 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	50	102	48	52	15	650 0050 0073
GPN 650 / 65 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	65	122	62	67,8	20	650 0065 0073
GPN 650 / 70 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	70	128	67	73,4	20	650 0070 0073
GPN 650 / 80 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	80	138	77	82,8	20	650 0080 0073
GPN 650 / 100 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	100	162	97	103,3	20	650 0100 0073
GPN 650 / 125 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	125	205	122	127,6	20	650 0125 0073
GPN 650 / 140 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	140	220	137	143,8	20	650 0140 0073
GPN 650 / 150 PCR-PE / LDPE schwefelgelb	150	245	147	152,8	20	650 0150 0073

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.
*Der Artikel besteht aus einer Mischung von PCR (Post Consumer Rezyklat) und Neuware PE-LD (Polyethylen).Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

Passender.
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 1092-1 und DIN 28117.

Besser.
Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.

Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-Rezyklat und Neuware

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:

GPN 650 Form B

GPN 655 Form A

GPN 670

GPN 680