

Schutzkappen – GPN 690


Neuware



Material: PE-LD - Material: PE-LLD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	NW mm	NW Zoll	D	E	G	Artikelnummer
GPN 690 / 3001 LDPE schwefelgelb	12	1/2	30,2	29,4	6,9	690 3001 0000
GPN 690 / 6001 LDPE schwefelgelb	12	1/2	31,7	30,9	7,9	690 6001 0000
GPN 690 / 3002 LDPE schwefelgelb	20	3/4	38,1	37,3	6,9	690 3002 0000
GPN 690 / 6002 LDPE schwefelgelb	20	3/4	41,3	40,5	8,9	690 6002 0000
GPN 690 / 3003 LDPE schwefelgelb	25	1	44,4	43,6	8,1	690 3003 0000
GPN 690 / 6003 LDPE schwefelgelb	25	1	47,4	46,4	9,5	690 6003 0000
GPN 690 / 3004 LDPE schwefelgelb	32	1 1/4	50,8	50	8,1	690 3004 0000
GPN 690 / 6004 LDPE schwefelgelb	32	1 1/4	54	53,2	10,4	690 6004 0000
GPN 690 / 3005 LDPE schwefelgelb	40	1 1/2	60,3	59,5	8,1	690 3005 0000
GPN 690 / 6005 LDPE schwefelgelb	40	1 1/2	63,5	62,5	12,7	690 6005 0000
GPN 690 / 3006 LDPE schwefelgelb	50	2	71,4	70,6	9,7	690 3006 0000
GPN 690 / 6006 LLDPE schwefelgelb	50	2	79,4	78,6	12,7	690 6006 0000
GPN 690 / 0090 LLDPE schwefelgelb			90,3	88,3	9	690 0090 0000
GPN 690 / 0106 LLDPE schwefelgelb			106	104	10	690 0106 0000
GPN 690 / 0125 LLDPE schwefelgelb			125	123	11	690 0125 0000
GPN 690 / 0150 LLDPE schwefelgelb			150	148	12	690 0150 0000
GPN 690 / 0213 LLDPE schwefelgelb			213	211	16	690 0213 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167. Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster. Die nebenstehenden Ausführungen wurden speziell zur Abdeckung von SAE-Flanschen entwickelt. Druckstufen: 3000 PSI und 6000 PSI.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.
Zum Schutz von SAE-
Flanschbunden.



Besser.
Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse geeignet. Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 640