

FEP Kontaktschutz – GPN 361


Neuware



Material: PE-LD

Standardfarbe: gelb

Funktionsmaße:



Größe	e	h	H	M	Artikelnummer
GPN 361 KS 0112 LDPE schwefelgelb	13,7	11,8	7,7	20,7	361 0112 0000
GPN 361 KS 0211 LDPE schwefelgelb	16,2	10,2	7,7	20,7	361 0211 0000
GPN 361 KS 0421 LDPE schwefelgelb	16,2	14,2	7,7	20,7	361 0421 0000
GPN 361 KS 0212 LDPE schwefelgelb	19,7	11,8	7,7	20,7	361 0212 0000
GPN 361 KS 0621 LDPE schwefelgelb	20,2	14,2	7,7	20,7	361 0621 0000
GPN 361 KS 0311 LDPE schwefelgelb	20,3	10,3	7,7	20,7	361 0311 0000
GPN 361 KS 0411 LDPE schwefelgelb	24,2	10,2	7,7	20,7	361 0411 0000
GPN 361 KS 0821 LDPE schwefelgelb	24,2	14,2	7,7	20,7	361 0821 0000
GPN 361 KS 0511 LLDPE schwefelgelb	28,3	10,3	7,7	20,7	361 0511 0000
GPN 361 KS 1021 LDPE schwefelgelb	28,2	14,2	7,7	20,7	361 1021 0000
GPN 361 KS 0412 LDPE schwefelgelb	31,7	11,8	7,7	20,7	361 0412 0000
GPN 361 KS 0512 LDPE schwefelgelb	37,7	11,8	7,7	20,7	361 0512 0000

Maße in mm. Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167. Der Kontaktschutz GPN 361 wurde für spezielle FEP Steckergehäuse entwickelt, die in der Anwendungstabelle aufgeführt sind. Der Kontaktschutz ist zusätzlich für weitere Anschlüsse passend.* Diese Größe ist nicht zertifiziert nach IPX4.** Bezogen auf Pöppelmann Musterstecker, getestet nach DIN 40050. Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.
Zum Schutz von FEP
Flachsteckergehäusen.



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage
durch handliche
Griffflasche.



Abdichtender.
Schutz gegen Spritzwasser
aus allen Richtungen
(IPX4) je nach konkreter
Steckerausführung und
Qualität.**



Sauberer.
Produktion nach VDA
Band 19 und ISO
16232 im speziell
eingerrichteten
Sauberraum auf
Anfrage möglich.



Besser.
Optimaler
Klemmsitz
durch
umlaufende
Lamellen.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 360 Form A



GPN 365



GPN 384