

Protective Caps - GPN 690


Recycling blend



Material: PCR-PE / PE-LD

Standard colour: yellow

Functional dimensions:



Dimension	NW mm	NW inch	D	E	G	Article number
GPN 690 / 3001 PCR-PE / LDPE yellow	12	1/2	30,2	29,4	6,9	690 3001 0073
GPN 690 / 6001 PCR-PE / LDPE yellow	12	1/2	31,7	30,9	7,9	690 6001 0073
GPN 690 / 3002 PCR-PE / LDPE yellow	20	3/4	38,1	37,3	6,9	690 3002 0073
GPN 690 / 6002 PCR-PE / LDPE yellow	20	3/4	41,3	40,5	8,9	690 6002 0073
GPN 690 / 3003 PCR-PE / LDPE yellow	25	1	44,4	43,6	8,1	690 3003 0073
GPN 690 / 6003 PCR-PE / LDPE yellow	25	1	47,4	46,4	9,5	690 6003 0073
GPN 690 / 3004 PCR-PE / LDPE yellow	32	1 1/4	50,8	50	8,1	690 3004 0073
GPN 690 / 6004 PCR-PE / LDPE yellow	32	1 1/4	54	53,2	10,4	690 6004 0073
GPN 690 / 3005 PCR-PE / LDPE yellow	40	1 1/2	60,3	59,5	8,1	690 3005 0073
GPN 690 / 6005 PCR-PE / LDPE yellow	40	1 1/2	63,5	62,5	12,7	690 6005 0073
GPN 690 / 3006 PCR-PE / LDPE yellow	50	2	71,4	70,6	9,7	690 3006 0073

Dimensions in mm. Information on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167. This application table represents guideline values. We would be pleased to send you free samples. The versions shown opposite have been specially developed to cover SAE flanges. Pressure ratings: 3000 PSI and 6000 PSI.

*The article consists of a mixture of PCR (post consumer recycle) and virgin PE-LD (polyethylene). For these articles, colour deviations and black dots that cannot be completely avoided in production are permissible. We recommend carrying out functional tests before series production.

Our product advantages at a glance:



Passender.
Zum Schutz von SAE-
Flanschbunden.



Besser.
Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse geeignet.
Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei
einfacher Handhabung.



Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware

The following products might also interest you:



GPN 640