

Grip Closures - GPN 335


Virgin material



Material: PE-LD

Standard colour: yellow

Functional dimensions:



Dimension	A	B	C	H	M	Article number
GPN 335 M 12 X 1,5 LDPE sulphur yellow	14	10,1	12	7,5	17,5	335 1215 0000
GPN 335 M 14 X 1,5 LDPE sulphur yellow	17	12,1	14	7,5	17,5	335 1415 0000
GPN 335 M 16 X 1,5 LDPE sulphur yellow	19	14,1	16	7,5	17,5	335 1615 0000
GPN 335 M 18 X 1,5 LDPE sulphur yellow	22	15,8	18	8,7	18,7	335 1815 0000
GPN 335 M 20 X 1,5 LDPE sulphur yellow	24	17,8	20	8,7	18,7	335 2015 0000
GPN 335 M 22 X 1,5 LDPE sulphur yellow	27	19,9	22	8,7	18,7	335 2215 0000
GPN 335 M 24 X 1,5 LDPE sulphur yellow	30	21,8	24	10,7	20,2	335 2415 0000
GPN 335 M 26 X 1,5 LDPE sulphur yellow	32	22,5	27,5	8,5	18,5	335 2615 0000
GPN 335 M 30 X 2 LDPE sulphur yellow	40	26,6	30	10	20	335 3020 0000
GPN 335 M 36 X 2 LDPE sulphur yellow	45	32,6	36	12	24,5	335 3620 0000
GPN 335 M 42 X 2 LDPE sulphur yellow	55	38,5	41,5	12	24,5	335 4220 0000
GPN 335 M 45 X 2 LDPE sulphur yellow	55	41,5	45	12	24,5	335 4520 0000
GPN 335 M 52 X 2 LDPE sulphur yellow	65	48,5	51,5	12	26	335 5220 0000

Dimensions in mm. Information on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167. This application table is a guide. We will be happy to send you free test samples. For openings and bores without threads, please select according to functional dimensions B and C.

Our product advantages at a glance:



Passender.
Für Transport und Lagerung von Schlaucharmaturen nach DIN ISO 12151.



Zeitsparender.
Schnelle Demontage durch seitliche Griffflasche.



Abdichtender.
Dünnwandiger Kegel verhindert den Ein- und Austritt von Flüssigkeiten innerhalb gewisser Grenzen.



Vielseitiger.
Flexible Lamelle zur Überbrückung größerer Toleranzen.



Besser.
Auch geeignet als Verschluss für Bohrungen und Innengewinde.

The following products might also interest you:



GPN 700

GPN 1050