

Grip Plugs - GPN 330


Virgin material



Material: PE-LD

Standard colour: yellow

Functional dimensions:



Dimension	A	B	C	D	G	H	M	Article number
GPN 330 L 10 LDPE sulphur yellow	16	6,4	10,5	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0010 0000
GPN 330 L 12 LDPE sulphur yellow	14,3	6,4	12,3	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0012 0000
GPN 330 L 14 LDPE sulphur yellow	16,3	8,4	14,3	6,4	5,5	4,1	26,5	330 0014 0000
GPN 330 L 16 LDPE sulphur yellow	18,3	10,4	16,3	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0016 0000
GPN 330 L 18 LDPE sulphur yellow	21	10,4	18,5	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0018 0000
GPN 330 L 19 LDPE sulphur yellow	21	13,6	19,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0019 0000
GPN 330 L 20 LDPE sulphur yellow	22,5	13,6	20,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0020 0000
GPN 330 L 22 LDPE sulphur yellow	25	16,4	22,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0022 0000
GPN 330 L 24 LDPE sulphur yellow	27	16,4	24,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0024 0000
GPN 330 L 27 LDPE sulphur yellow	30	19,6	27,9	17,6	8,3	8,1	29,3	330 0027 0000
GPN 330 L 28 LDPE sulphur yellow	31	19,6	28,8	17,6	8,3	7,9	29,3	330 0028 0000
GPN 330 L 39 LDPE sulphur yellow	46	26,2	39,5	24,2	11,4	11	32,4	330 0039 0000

Dimensions in mm. Information on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167. This application table is a guide. We will be happy to send you free test samples. For openings and bores without threads, please select according to functional dimensions B and C.

Our product advantages at a glance:



Zeitsparender.
Leichte Demontage
durch handliches
Griffstück.



Vielseitiger.
Flexible Schaftlamellen
überbrücken größere
Toleranzen.



Besser.
Passend für Bohrungen und Innengewinde. Auch verwendbar
für Rohrleitung mit Überwurfmutter. Lamellen rasten in das
Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am
Leitungsende.

The following products might also interest you:



GPN 305



GPN 308

