

Universal Protection with Ring Lug - GPN 615


Virgin material



Material: PE-LD

Standard colour: yellow

Functional dimensions:



Dimension	A	B	C	D	E	H	Article number
GPN 615 UL 88 LDPE sulphur yellow	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	615 0088 0000
GPN 615 UL 91 LDPE sulphur yellow	29	7,8	9,5	8	6,3	10	615 0091 0000
GPN 615 UL 107 LDPE sulphur yellow	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	615 0107 0000
GPN 615 UL 114 LDPE sulphur yellow	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	615 0114 0000
GPN 615 UL 127 LDPE sulphur yellow	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	615 0127 0000
GPN 615 UL 147 LDPE sulphur yellow	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	615 0147 0000
GPN 615 UL 152 LDPE sulphur yellow	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	615 0152 0000
GPN 615 UL 167 LDPE sulphur yellow	34	14,9	17	15,6	13,4	13	615 0167 0000
GPN 615 UL 187 LDPE sulphur yellow	38	17	19,2	17,5	15,3	13	615 0187 0000
GPN 615 UL 207 LDPE sulphur yellow	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	615 0207 0000
GPN 615 UL 241 LDPE sulphur yellow	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	615 0241 0000
GPN 615 UL 309 LDPE sulphur yellow	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	615 0309 0000
GPN 615 UL 448 LDPE sulphur yellow	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	615 0448 0000
GPN 615 UL 628 LDPE sulphur yellow	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	615 0628 0000

Dimensions in mm. Information on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167. This application table is a guide. We will be happy to send you free test samples. For openings and bores without threads, please select according to functional dimensions B and C.

Our product advantages at a glance:



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage durch
Ringlasche.



Vielseitiger.
Die Konizität des
Stopfens überbrückt
größere Toleranzen. Auch
als Kappe verwendbar.



Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19
und ISO 16232 im speziell
eingerichteten Sauberraum
auf Anfrage möglich.



Besser.
Zum Schutz von Gewinden,
Rohren, Schläuchen und
Öffnungen. Kein Bauraumverlust
durch die flach aufliegende
Ringlasche.

The following products might also interest you:



