

# Sealing Screw Plugs - GPN 735


Virgin material



Material: PA 6

Standard colour: yellow

## Functional dimensions:



Dimension	K	A	H	M	SW	Article number
GPN 735 M 8 X 1 PA 6 sulphur yellow	M 8 x 1	12,2	8	15	7	735 0810 0000
GPN 735 M 10 X 1 PA 6 sulphur yellow	M 10 x 1	14,2	8	15	7	735 1010 0000
GPN 735 M 12 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 12 x 1,5	17,2	11	18	10	735 1215 0000
GPN 735 M 14 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 14 x 1,5	19,2	11	19	10	735 1415 0000
GPN 735 M 16 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 16 x 1,5	22	11	21	13	735 1615 0000
GPN 735 M 18 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 18 x 1,5	24	11	21	13	735 1815 0000
GPN 735 M 20 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 20 x 1,5	26	11	21	15	735 2015 0000
GPN 735 M 22 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 22 x 1,5	27,2	11	21	15	735 2215 0000
GPN 735 M 24 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 24 x 1,5	31,5	12	22	15	735 2415 0000
GPN 735 M 26 X 1,5 PA 6 sulphur yellow	M 26 x 1,5	32	13,5	23,5	19	735 2615 0000
GPN 735 M 27 X 2 PA 6 sulphur yellow	M 27 x 2	32,3	11	21	19	735 2720 0000
GPN 735 M 33 X 2 PA 6 sulphur yellow	M 33 x 2	40,4	13,5	23,5	24	735 3320 0000
GPN 735 M 42 X 2 PA 6 sulphur yellow	M 42 x 2	50	13,5	24,5	24	735 4220 0000
GPN 735 M 48 X 2 PA 6 sulphur yellow	M 48 x 2	55,4	13,5	24,5	30	735 4820 0000
GPN 735 M 60 X 2 PA 6 sulphur yellow	M 60 x 2	68,5	13,5	24,5	30	735 6020 0000
GPN 735 G 1/4 PA 6 sulphur yellow	G 1/4	19,2	7,5	15	10	735 0658 0000
GPN 735 G 3/8 PA 6 sulphur yellow	G 3/8	22,2	7,5	17,5	13	735 0659 0000
GPN 735 G 1/2 PA 6 sulphur yellow	G 1/2	27,2	9,5	19,5	15	735 0660 0000
GPN 735 G 3/4 PA 6 sulphur yellow	G 3/4	32,3	9,5	19,5	19	735 0661 0000
GPN 735 G 1 PA 6 sulphur yellow	G 1	40	11,5	21,5	24	735 0662 0000
GPN 735 G 1 1/4 PA 6 sulphur yellow	G 1 1/4	50,4	11,5	22,5	24	735 0663 0000
GPN 735 G 1 1/2 PA 6 sulphur yellow	G 1 1/2	55,4	11,5	22,5	30	735 0664 0000
GPN 735 9/16 - 18 UNF PA 6 sulphur yellow	9/16 - 18 UNF	17,8	11	18	10	735 2442 0000

Dimensions in mm Information on materials, colours, drawings and use of our articles can be found on pages 166/167.

## Our product advantages at a glance:



Passender.  
Passend für  
Einschraublöcher nach  
DIN 3852-1, DIN ISO  
6149-1.



Abdichtender.  
Umlaufende Dichtlippe (keine  
Formtrennung!) verhindert  
innerhalb gewisser Grenzen das



Robuster.  
Hergestellt aus  
hochwertigem,  
schlagzähem  
Polyamid.



Besser.  
Montage erfolgt durch  
Schraubendreher oder  
maschinell mit einem  
Spezialschlüssel.

Eindringen und Austreten von  
Flüssigkeiten.

**The following products might also interest you:**



GPN 737



GPN 700



GPN 551