Tapones de rosca con junta tórica - GPN 738

Material virgen



Material: PA 6

Color estándar: amarillo

Funktionsmaße:



Dimensión	K	A	H	M	SW	Número de artículo
GPN 738 M 10 X 1 amarillo azufre	M 10 x 1	15,4	8	15	7	738 1010 0000
GPN 738 M 12 X 1,5 amarillo azufre	M 12 x 1,5	18,4	9	16	10	738 1215 0000
GPN 738 M 14 X 1,5 amarillo azufre	M 14 x 1,5	20,4	9	17	10	738 1415 0000
GPN 738 M 16 X 1,5 amarillo azufre	M 16 x 1,5	23,4	10	20	13	738 1615 0000
GPN 738 M 18 X 1,5 amarillo azufre	M 18 x 1,5	25,4	11	21	13	738 1815 0000
GPN 738 M 22 X 1,5 amarillo azufre	M 22 x 1,5	28,4	12	22	15	738 2215 0000
GPN 738 M 27 X 2 amarillo azufre	M 27 x 2	33,35	15	25	19	738 2720 0000
GPN 738 M 33 X 2 amarillo azufre	M 33 x 2	42,3	15	25	24	738 3320 0000
GPN 738 M 42 X 2 amarillo azufre	M 42 x 2	51,3	15	26	24	738 4220 0000
GPN 738 M 48 X 2 amarillo azufre	M 48 x 2	56,3	17	28	30	738 4820 0000
GPN 738 7/16 - 20 UNF amarillo azufre	7/16 - 20 UNF	17,4	9	16	10	738 2667 0000
GPN 738 9/16 - 18 UNF amarillo azufre	9/16 - 18 UNF	21,4	10	18	10	738 2668 0000
GPN 738 3/4 - 16 UNF amarillo azufre	3/4 - 16 UNF	26,9	11	21	13	738 2669 0000
GPN 738 7/8 - 14 UNF amarillo azufre	7/8 - 14 UNF	30,4	13	23	15	738 2670 0000
GPN 738 1 1/16 - 12 UN amarillo azufre	1 1/16 - 12 UN	37,85	15	25	19	738 2671 0000
GPN 738 1 5/16 - 12 UN amarillo azufre	1 5/16 - 12 UN	44,8	15	25	24	738 2672 0000
GPN 738 1 5/8 - 12 UN amarillo azufre	1 5/8 - 12 UN	55,8	15	26	30	738 2673 0000
GPN 738 1 7/8 - 12 UN amarillo azufre	1 7/8 - 12 UN	63,3	15	26	30	738 2674 0000

Dimensiones en mmEncontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167.El grabado cumple con la serie GPN 736.

Unsere Produktvorteile im Überblick:

Passender.
Passend für Einschraublöcher nach DIN 3852-1, ISO 11926.

Abdichtender.
Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) und O-Ring verhindern innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.

Robuster.
Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.

Besser.
Entspricht GPN 736 ist jedoch zusätzlich mit O-Ring ausgestattet. Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen, z. B. unbearbeitete Dichtflächen, hohen Prozesstemperaturen, langen Prozesszeiten und höherem Bauteilinnendruck.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:

GPN 736

GPN 700

GPN 551