

Tapones con lengüeta - GPN 330


100% reciclado post-consumo



Material: PCR-PE

Color estándar: azul reciclado

Funktionsmaße:



Dimensión	A	B	C	D	G	H	M	Número de artículo
GPN 330 L 10 LDPE recycling azul	16	6,4	10,5	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0010 RB61
GPN 330 L 12 LDPE recycling azul	14,3	6,4	12,3	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0012 RB61
GPN 330 L 14 LDPE recycling azul	16,3	8,4	14,3	6,4	5,5	4,1	26,5	330 0014 RB61
GPN 330 L 16 LDPE recycling azul	18,3	10,4	16,3	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0016 RB61
GPN 330 L 18 LDPE recycling azul	21	10,4	18,5	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0018 RB61
GPN 330 L 19 LDPE recycling azul	21	13,6	19,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0019 RB61
GPN 330 L 20 LDPE recycling azul	22,5	13,6	20,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0020 RB61
GPN 330 L 22 LDPE recycling azul	25	16,4	22,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0022 RB61
GPN 330 L 24 LDPE recycling azul	27	16,4	24,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0024 RB61
GPN 330 L 27 LDPE recycling azul	30	19,6	27,9	17,6	8,3	8,1	29,3	330 0027 RB61
GPN 330 L 28 LDPE recycling azul	31	19,6	28,8	17,6	8,3	7,9	29,3	330 0028 RB61

Dimensiones en mm. Encontrará información sobre los materiales, los colores, los dibujos y el uso de nuestros artículos en las páginas 166/167. Esta tabla de aplicación es una guía. Estaremos encantados de enviarle muestras de prueba gratuitas. Para los agujeros y orificios no roscados, seleccione según las dimensiones funcionales B y C.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Zeitsparender.
Leichte
Demontage durch
handliches
Griffstück.



Vielseitiger.
Flexible
Schaftlamellen
überbrücken
größere Toleranzen.



Besser.
Passend für Bohrungen und
Innengewinde. Auch verwendbar für
Rohrleitung mit Überwurfmutter.
Lamellen rasten in das Gewinde ein und
positionieren die Überwurfmutter am
Leitungsende.



Ressourcenschonender.
Der eingesetzte Kunststoff
besteht aus 100 % Rezyklat

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 305



GPN 308