Protecteurs de brides - GPN 670

Matière vierge

Matériau: PE-LLD

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:



Dimension	NW mm	NW pouce	A	B	C	H	Numéro d'article
GPN 670 DN 10 LLDPE jaune soufre	10	3/8	86	7	14	14	670 0010 0000
GPN 670 DN 15 LLDPE jaune soufre	15	1/2	90	10	19	14	670 0015 0000
GPN 670 DN 20 LLDPE jaune soufre	20	3/4	100	14	24	14	670 0020 0000
GPN 670 DN 25 LLDPE jaune soufre	25	1	110	19	30	19	670 0025 0000
GPN 670 DN 32 LLDPE jaune soufre	32	1 1/4	136	25	39	19	670 0032 0000
GPN 670 DN 40 LLDPE jaune soufre	40	1 1/2	146	30	45	19	670 0040 0000
GPN 670 DN 50 LLDPE jaune soufre	50	2	160	40	56	19	670 0050 0000
GPN 670 DN 65 LLDPE jaune soufre	65	2 1/2	180	53	72	19	670 0065 0000
GPN 670 DN 80 LLDPE jaune soufre	80	3	196	65	85	24	670 0080 0000
GPN 670 DN 100 LLDPE jaune soufre	100	4	216	87	109	24	670 0100 0000
GPN 670 DN 125 LLDPE jaune soufre	125	5	246	106	134	24	670 0125 0000
GPN 670 DN 150 LLDPE jaune soufre	150	6	280	135	161	34	670 0150 0000
GPN 670 DN 200 LLDPE jaune soufre	200	8	345	185	209	34	670 0200 0000
GPN 670 DN 250 LLDPE jaune soufre	250	10	400	238	262	34	670 0250 0000

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Ce tableau d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C.

Aperçu des avantages de nos produits:

DIN ISO

Passender.
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351. Passend für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 nach DIN 2501 Teil 1, ANSI/ASME B 16.5, BS 4504 und BS 1560. Auch passend für BASF-Werknorm 14-150.

Vielseitiger.
Lamellen überbrücken größere Toleranzen.

Besser.
Verschließt die Öffnung und deckt Dichtleiste sowie Schraublöcher ab. Vermeidet unbeabsichtigtes Abstreifen.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

GPN 650 Form A

GPN 655 Form A

GPN 680