# Protecteurs de connecteurs - GPN 364

100% recyclé post-consommation

Matériau: PCR-PE

Couleur standard : bleu recyclage

## dimensions fonctionnelles:



| Dimension | e | h | H | M | Numéro d'article |
|---|---|---|---|---|---|
| GPN 364 KS 0212 PCR-PE, bleu | 15,3 | 10,3 | 7 | 23 | 364 0212 RB61 |
| GPN 364 KS 0312 PCR-PE, bleu | 20,3 | 10,3 | 7 | 23 | 364 0312 RB61 |
| GPN 364 KS 0412 PCR-PE, bleu | 25,3 | 12,2 | 7 | 23 | 364 0412 RB61 |
| GPN 364 KS 0512 PCR-PE, bleu | 30,3 | 12,1 | 7 | 23 | 364 0512 RB61 |

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.La protection des contacts GPN 364 a été développée pour des boîtiers de connecteurs compacts spéciaux, qui sont énumérés dans le tableau des applications. Le protecteur de contact est également adapté à d'autres connexions.* Concerne les bouchons d'échantillonnage de Pöppelmann, testés selon la norme DIN 40050. Veuillez vous référer à la remarque de la pagePour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.*L'article est composé de 98 % de PCR-PE (Post Consumer Recyclate) et de 2 % de couleur basée sur un support PIR (Post Industrial Recyclate).
Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.*L'article est composé de 98 % de PCR-PE (Post Consumer Recyclate) et de 2 % de couleur basée sur un support PIR (Post Industrial Recyclate).

## Aperçu des avantages de nos produits:

Passender.
Zum Schutz von Kompakt Flachsteckergehäusen.

Zeitsparender.
Schnelle Demontage durch handliche Grifflasche.

Abdichtender.
Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen (IPX4) je nach konkreter Steckerausführung und Qualität.*

Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.

Besser.
Optimaler Klemmsitz durch umlaufende Lamellen.

Ressourcenschonender.
Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat

## Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

GPN 361 GPN 362

GPN 363 GPN 365

PÖPPELMANN

KAPSTO®