



Standardfarbe: gelb

Material: EVA (frei von Weichmachern)



Vielseitiger.

Flexibles Material in Kombination mit innenliegenden Klemmflächen ermöglicht die Überbrückung größerer Toleranzen.



Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



Besser.

Passend für Bolzen, Außen- gewinde und Stifte. Griffiger, gerändelter Bund und Klemm- flächen für optimalen Sitz und abriebarme Demontage.

Artikel	Anwendbar für		Bestell-Nr.
	Außendurchmesser D	Maße G	
GPN 205 K 10 × 12	10	12,2	205 1012 0000
GPN 205 K 12 × 12	12	12,2	205 1212 0000
GPN 205 K 14 × 14	14	14,2	205 1414 0000
GPN 205 K 16 × 16	16	16,2	205 1616 0000
GPN 205 K 18 × 18	18	18,2	205 1818 0000
GPN 205 K 20 × 20	20	20,2	205 2020 0000
GPN 205 K 22 × 22	22	22,2	205 2222 0000
GPN 205 G 1/8	9,7	12,2	205 1800 0000
GPN 205 G 1/4	13,2	14,2	205 1400 0000
GPN 205 G 3/8	16,7	18,2	205 3800 0000
GPN 205 G 1/2	21	21,2	205 1200 0000
GPN 205 G 5/8	23	22,2	205 5800 0000
GPN 205 G 3/4	26,4	22,2	205 3400 0000
GPN 205 G 1	33,3	23,2	205 1000 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

Richtwerte für die Anwendung

Anwendbar für metrisches Gewinde				Artikel
Regelgewinde	Feingewinde		Rohrgewinde	
M 10	M 10 × 1	M 10 × 1,25		GPN 205 K 10 × 12
M 12	M 12 × 1	M 12 × 1,25	M 12 × 1,5	GPN 205 K 12 × 12
M 14	M 14 × 1		M 14 × 1,5	GPN 205 K 14 × 14
M 16	M 16 × 1		M 16 × 1,5	GPN 205 K 16 × 16
M 18	M 18 × 1		M 18 × 1,5	GPN 205 K 18 × 18
M 20	M 20 × 1		M 20 × 1,5	GPN 205 K 20 × 20
M 22	M 22 × 1		M 22 × 1,5	GPN 205 K 22 × 22
			G 1/8	GPN 205 G 1/8
			G 1/4	GPN 205 G 1/4
			G 3/8	GPN 205 G 3/8
			G 1/2	GPN 205 G 1/2
			G 5/8	GPN 205 G 5/8
			G 3/4	GPN 205 G 3/4
			G 1	GPN 205 G 1

Diese Anwendungstabelle stellt Richtwerte dar. Gern senden wir Ihnen kostenlose Erprobungsmuster.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 215, GPN 255, GPN 800, GPN 802