

Bouchons à languette - GPN 607


Matière vierge



Matériau: SI

Couleur standard : naturel

dimensions fonctionnelles:



Dimension	B	C	H	M	Numéro d'article
GPN 607 / 0204 SI naturel	2	4	19,5	35,2	607 0204 0000
GPN 607 / 0406 SI naturel	4	6	25,4	43,2	607 0406 0000
GPN 607 / 0608 SI naturel	6	8	25,4	43,1	607 0608 0000
GPN 607 / 0810 SI naturel	8	10,5	25,4	43	607 0810 0000
GPN 607 / 1012 SI naturel	9,8	11,5	25,4	43,5	607 1012 0000
GPN 607 / 1214 SI naturel	11,9	14,5	25,4	42,5	607 1214 0000
GPN 607 / 1416 SI naturel	14	16	25,4	42,5	607 1416 0000
GPN 607 / 1618 SI naturel	16	18	25,4	42,5	607 1618 0000
GPN 607 / 1820 SI naturel	18	20	26	43	607 1820 0000
GPN 607 / 2022 SI naturel	20	22,5	25,4	43	607 2022 0000
GPN 607 / 2224 SI naturel	22,5	24	25,4	43	607 2224 0000
GPN 607 / 2426 SI naturel	24	26	25,4	43	607 2426 0000
GPN 607 / 2628 SI naturel	25,7	28	25,4	43	607 2628 0000
GPN 607 / 2832 SI naturel	28,6	32	25,4	43,8	607 2832 0000

Dimensions en mm. Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167. Ce tableau d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C. Avec ces articles, les bavures claires ainsi que les particules étrangères partielles sont autorisées. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

Aperçu des avantages de nos produits:



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage durch
handliches
Griffstück.



Vielseitiger.
Konische
Ausführung
überbrückt
größere
Toleranzen.



Temperaturbeständiger.
Extrem hitzebeständig bis
ca. 250 °C.



Abdichtender.
Umlaufende Wülste
verhindern innerhalb
gewisser Grenzen den
Eintritt von
Flüssigkeiten.



Besser.
Passend für
Bohrungen und
Innengewinde. Ideal
für Lackierarbeiten.

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:



GPN 605



GPN 606