Protecteurs à languette annulaire - GPN 615

Mélange recyclé

Matériau: PCR-PE / PE-LD

Couleur standard : jaune

dimensions fonctionnelles:



Dimension	A	B	C	D	E	H	Numéro d'article
GPN 615 UL 88 PCR-PE / LDPE jaune	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	615 0088 0073
GPN 615 UL 91 PCR-PE / LDPE jaune	29	7,8	9,5	8	6,3	10	615 0091 0073
GPN 615 UL 107 PCR-PE / LDPE jaune	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	615 0107 0073
GPN 615 UL 114 PCR-PE / LDPE jaune	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	615 0114 0073
GPN 615 UL 127 PCR-PE / LDPE jaune	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	615 0127 0073
GPN 615 UL 147 PCR-PE / LDPE jaune	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	615 0147 0073
GPN 615 UL 152 PCR-PE / LDPE jaune	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	615 0152 0073
GPN 615 UL 167 PCR-PE / LDPE jaune	34	14,9	17	15,6	13,4	13	615 0167 0073
GPN 615 UL 187 PCR-PE / LDPE jaune	38	17	19,2	17,5	15,3	13	615 0187 0073
GPN 615 UL 207 PCR-PE / LDPE jaune	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	615 0207 0073
GPN 615 UL 241 PCR-PE / LDPE jaune	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	615 0241 0073
GPN 615 UL 309 PCR-PE / LDPE jaune	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	615 0309 0073
GPN 615 UL 448 PCR-PE / LDPE jaune	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	615 0448 0073
GPN 615 UL 628 PCR-PE / LDPE jaune	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	615 0628 0073

Dimensions en mmVous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles aux pages 166/167.Ce tableau d'application est un guide. Nous serons heureux de vous envoyer des échantillons d'essai gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C.
*L'article est constitué d'un mélange de PCR (post consumer recyclate) et de PE-LD (polyéthylène) vierge.Pour ces articles, les écarts de couleur ainsi que les points noirs, qui ne peuvent être complètement évités en raison de la technologie de production, sont autorisés. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

Aperçu des avantages de nos produits:

Zeitsparender.
Schnelle Demontage durch Ringlasche.

Vielseitiger.
Die Konizität des Stopfens überbrückt größere Toleranzen. Auch als Kappe verwendbar.

Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich.

Besser.
Zum Schutz von Gewinden, Rohren, Schläuchen und Öffnungen. Kein Bauraumverlust durch die flach aufliegende Ringlasche.

Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-Rezyklat und Neuware

Les produits suivants pourraient également vous intéresser:

GPN 305

GPN 308