

Ostony kołnierzy - GPN 655 Typ B


100% Post-Consumer Recyclate



Material: PCR-PE

Kolor standardowy: niebieski recyklingowy

Wymiary funkcjonalne:



Wymiar	NW mm	A	B	C	H	Numer artykułu
GPN 655 / 15-R PCR-PE recykling niebiesko	15	75	16,7	17,8	10	655 0015 RB61
GPN 655 / 25-R PCR-PE recykling niebiesko	25	100	27,3	28,8	15	655 0025 RB61
GPN 655 / 32-R PCR-PE recykling niebiesko	32	110	36,5	38,5	15	655 0032 RB61
GPN 655 / 40-R PCR-PE recykling niebiesko	40	125	42	44,4	15	655 0040 RB61
GPN 655 / 50-R PCR-PE recykling niebiesko	50	135	55	56,5	15	655 0050 RB61
GPN 655 / 65-R PCR-PE recykling niebiesko	65	122	68	71	20	655 0065 RB61
GPN 655 / 80-R PCR-PE recykling niebiesko	80	138	81	83,1	20	655 0080 RB61
GPN 655 / 100-R PCR-PE recykling niebiesko	100	190	106	108,5	20	655 0100 RB61
GPN 655 / 125-R PCR-PE recykling niebiesko	125	225	131,5	134	20	655 0125 RB61
GPN 655 / 150-R PCR-PE recykling niebiesko	150	270	160	161,5	20	655 0150 RB61

Wymiary w mm. Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdują Państwo na stronach 166/167. W przypadku tych artykułów dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne, jak również czarne punkty, których nie można całkowicie uniknąć ze względu na technologię produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem produkcji seryjnej przeprowadzić testy funkcjonalne. *Artykuł składa się w 98 % z PCR-PE (Post Consumer Recyclate) i w 2 % z barwnika na nośniku PIR (Post Industrial Recyclate).

Zalety naszych produktów w skrócie:



Passender.
Zum Schutz von
Flanschen nach
ANSI/ASME B 16.5.



Vielseitiger.
Klemmrippen zur
Überbrückung größerer
Toleranzen.



Besser.
Verschließt die Öffnung und
schützt die Dichtleiste der
Flanschmatur.



Ressourcenschonender.
Der eingesetzte Kunststoff
besteht aus 100 % Rezyklat

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:



GPN 650 Form A



GPN 650 Form B



GPN 670



GPN 680