

Ośłona uniwersalna ze skrzydełkami - GPN 615


Nowy materiał



Material: PE-LD

Kolor standardowy: żółty

Wymiary funkcjonalne:



Wymiar	A	B	C	D	E	H	Numer artykułu
GPN 615 UL 88 LDPE siarkowo żółty	29	7,6	9,1	7,7	6,2	10	615 0088 0000
GPN 615 UL 91 LDPE siarkowo żółty	29	7,8	9,5	8	6,3	10	615 0091 0000
GPN 615 UL 107 LDPE siarkowo żółty	29	9,5	11,1	9,6	7,9	10	615 0107 0000
GPN 615 UL 114 LDPE siarkowo żółty	29	10,2	11,9	10,3	8,6	10	615 0114 0000
GPN 615 UL 127 LDPE siarkowo żółty	29	11,5	13,1	11,6	9,9	10	615 0127 0000
GPN 615 UL 147 LDPE siarkowo żółty	32	13,1	14,9	13,6	11,6	12	615 0147 0000
GPN 615 UL 152 LDPE siarkowo żółty	34	13,5	15,2	14,1	12,1	12	615 0152 0000
GPN 615 UL 167 LDPE siarkowo żółty	34	14,9	17	15,6	13,4	13	615 0167 0000
GPN 615 UL 187 LDPE siarkowo żółty	38	17	19,2	17,5	15,3	13	615 0187 0000
GPN 615 UL 207 LDPE siarkowo żółty	40	18,6	21,1	19,5	16,9	15	615 0207 0000
GPN 615 UL 241 LDPE siarkowo żółty	46	21,5	24,7	22,9	19,8	18	615 0241 0000
GPN 615 UL 309 LDPE siarkowo żółty	56	28,1	30,8	29,7	26,4	19	615 0309 0000
GPN 615 UL 448 LDPE siarkowo żółty	80	42,2	45,4	43,5	40,2	19	615 0448 0000
GPN 615 UL 628 LDPE siarkowo żółty	95	58,4	62,8	60,8	56,4	25	615 0628 0000

Wymiary w mm. Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdują Państwo na stronach 166/167. Niniejsza tabela zastosowań ma charakter orientacyjny. Z przyjemnością prześlemy Państwu bezpłatne próbki testowe. W przypadku otworów niegwintowanych należy wybrać wymiary funkcjonalne B i C.

Zalety naszych produktów w skrócie:



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage durch
Ringlasche.



Vielseitiger.
Die Konizität des
Stopfens überbrückt
größere Toleranzen. Auch
als Kappe verwendbar.



Sauberer.
Produktion nach VDA Band 19
und ISO 16232 im speziell
eingerichteten Sauberraum
auf Anfrage möglich.



Besser.
Zum Schutz von Gewinden,
Rohren, Schläuchen und
Öffnungen. Kein Bauraumverlust
durch die flach aufliegende
Ringlasche.

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:



GPN 305



GPN 308