

# Nasadki ochronne - GPN 690


Nowy materiał



Material: PE-LD - Material: PE-LLD

Kolor standardowy: żółty

## Wymiary funkcjonalne:



Wymiar	NW mm	NW cal	D	E	G	Numer artykułu
GPN 690 / 3001 LDPE siarkowo żółty	12	1/2	30,2	29,4	6,9	690 3001 0000
GPN 690 / 6001 LDPE siarkowo żółty	12	1/2	31,7	30,9	7,9	690 6001 0000
GPN 690 / 3002 LDPE siarkowo żółty	20	3/4	38,1	37,3	6,9	690 3002 0000
GPN 690 / 6002 LDPE siarkowo żółty	20	3/4	41,3	40,5	8,9	690 6002 0000
GPN 690 / 3003 LDPE siarkowo żółty	25	1	44,4	43,6	8,1	690 3003 0000
GPN 690 / 6003 LDPE siarkowo żółty	25	1	47,4	46,4	9,5	690 6003 0000
GPN 690 / 3004 LDPE siarkowo żółty	32	1 1/4	50,8	50	8,1	690 3004 0000
GPN 690 / 6004 LDPE siarkowo żółty	32	1 1/4	54	53,2	10,4	690 6004 0000
GPN 690 / 3005 LDPE siarkowo żółty	40	1 1/2	60,3	59,5	8,1	690 3005 0000
GPN 690 / 6005 LDPE siarkowo żółty	40	1 1/2	63,5	62,5	12,7	690 6005 0000
GPN 690 / 3006 LDPE siarkowo żółty	50	2	71,4	70,6	9,7	690 3006 0000
GPN 690 / 6006 LLDPE siarkowo żółty	50	2	79,4	78,6	12,7	690 6006 0000
GPN 690 / 0090 LLDPE siarkowo żółty			90,3	88,3	9	690 0090 0000
GPN 690 / 0106 LLDPE siarkowo żółty			106	104	10	690 0106 0000
GPN 690 / 0125 LLDPE siarkowo żółty			125	123	11	690 0125 0000
GPN 690 / 0150 LLDPE siarkowo żółty			150	148	12	690 0150 0000
GPN 690 / 0213 LLDPE siarkowo żółty			213	211	16	690 0213 0000

Wymiary w mm Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdują Państwo na stronach 166/167. Ta tabela zastosowań przedstawia wartości orientacyjne. Z przyjemnością prześlemy Państwu bezpłatnie próbki testowe. Wersje przedstawione obok zostały opracowane specjalnie dla kołnierzy SAE. Ciśnienie znamionowe: 3000 PSI i 6000 PSI.

## Zalety naszych produktów w skrócie:



Passender.  
Zum Schutz von SAE-  
Flanschbunden.



Besser.  
Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse geeignet. Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei einfacher Handhabung.

## Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:



GPN 640