

Nasadki ochronne - GPN 690


Mieszanka recyklingowa



Material: PCR-PE / PE-LD

Kolor standardowy: żółty

Wymiary funkcjonalne:



Wymiar	NW mm	NW cal	D	E	G	Numer artykułu
GPN 690 / 3001 PCR-PE / LDPE żółty	12	1/2	30,2	29,4	6,9	690 3001 0073
GPN 690 / 6001 PCR-PE / LDPE żółty	12	1/2	31,7	30,9	7,9	690 6001 0073
GPN 690 / 3002 PCR-PE / LDPE żółty	20	3/4	38,1	37,3	6,9	690 3002 0073
GPN 690 / 6002 PCR-PE / LDPE żółty	20	3/4	41,3	40,5	8,9	690 6002 0073
GPN 690 / 3003 PCR-PE / LDPE żółty	25	1	44,4	43,6	8,1	690 3003 0073
GPN 690 / 6003 PCR-PE / LDPE żółty	25	1	47,4	46,4	9,5	690 6003 0073
GPN 690 / 3004 PCR-PE / LDPE żółty	32	1 1/4	50,8	50	8,1	690 3004 0073
GPN 690 / 6004 PCR-PE / LDPE żółty	32	1 1/4	54	53,2	10,4	690 6004 0073
GPN 690 / 3005 PCR-PE / LDPE żółty	40	1 1/2	60,3	59,5	8,1	690 3005 0073
GPN 690 / 6005 PCR-PE / LDPE żółty	40	1 1/2	63,5	62,5	12,7	690 6005 0073
GPN 690 / 3006 PCR-PE / LDPE żółty	50	2	71,4	70,6	9,7	690 3006 0073

Wymiary w mm Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdują Państwo na stronach 166/167. Ta tabela zastosowań przedstawia wartości orientacyjne. Z przyjemnością prześlemy Państwu bezpłatne próbki testowe. Wersje przedstawione obok zostały opracowane specjalnie dla kołnierzy SAE. Ciśnienie znamionowe: 3000 PSI i 6000 PSI.

*Artykuł składa się z mieszanki PCR (post consumer recycle) i dziewiczego PE-LD (polietylen). W przypadku tych artykułów dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne, jak również czarne punkty, których nie można całkowicie uniknąć ze względu na technologię produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem produkcji seryjnej przeprowadzić testy funkcjonalne.

Zalety naszych produktów w skrócie:



Passender.
Zum Schutz von SAE-
Flanschbunden.



Besser.
Auch für Rohrenden und Schlauchanschlüsse geeignet.
Umlaufende Wulst sorgt für einen festen Sitz bei
einfacher Handhabung.



Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-Consumer-
Rezyklat und Neuware

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:



GPN 640