

Ośłona gniazd - GPN 360 Typ A


Mieszanka recyklingowa



Material: PCR-PE / PE-LD

Kolor standardowy: żółty

Wymiary funkcjonalne:



Wymiar	e	h	H	M	Numer artykułu
GPN 360 KS 1006 PCR-PE / LDPE żółty	9,8	5,8	7,7	20,7	360 1006 0073
GPN 360 KS 1406 PCR-PE / LDPE żółty	13,8	5,8	7,7	20,7	360 1406 0073
GPN 360 KS 2008 PCR-PE / LDPE żółty	19,5	7,15	7,7	20,7	360 2008 0073
GPN 360 KS 2009 PCR-PE / LDPE żółty	20,2	9,87	7,7	20,7	360 2009 0073
GPN 360 KS 2408 PCR-PE / LDPE żółty	23,15	7,15	7,7	20,7	360 2408 0073
GPN 360 KS 2808 PCR-PE / LDPE żółty	27,15	7,15	7,7	20,7	360 2808 0073
GPN 360 KS 2813 PCR-PE / LDPE żółty	27,7	12,6	7,7	20,7	360 2813 0073
GPN 360 KS 2922 PCR-PE / LDPE żółty	28,2	21,35	7,7	20,7	360 2922 0073
GPN 360 KS 3112 PCR-PE / LDPE żółty	31,2	12,1	7,5	20,5	360 3112 0073
GPN 360 KS 3608 PCR-PE / LDPE żółty	35,15	7,15	7,7	20,7	360 3608 0073
GPN 360 KS 3715 PCR-PE / LDPE żółty	36,2	14,5	7,7	20,7	360 3715 0073
GPN 360 KS 3912 PCR-PE / LDPE żółty	39,1	11,8	8	21	360 3912 0073
GPN 360 KS 4117 PCR-PE / LDPE żółty	41,9	17,9	7,7	20,7	360 4117 0073
GPN 360 KS 4817 PCR-PE / LDPE żółty	47,6	16,6	10	31,2	360 4817 0073

Wymiary w mm. Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdują Państwo na stronach 166/167. Zabezpieczenie styków GPN 360 zostało opracowane dla specjalnych kompaktowych połączeń wtykowych, które są wymienione w tabeli zastosowań. Ośłona styków nadaje się dodatkowo do innych połączeń.

*Artykuł składa się z mieszanki PCR (post consumer recycilate) i dziewiczego PE-LD (polietylen). W przypadku tych artykułów dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne, jak również czarne punkty, których nie można całkowicie uniknąć ze względu na technologię produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczęciem produkcji seryjnej przeprowadzić testy funkcjonalne.

Zalety naszych produktów w skrócie:



Passender.
Zum Schutz von
Steckergehäusen
wie MLK, SLK und
MAK.



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage
durch
handliche
Griffflasche.



Abdichtender.
Verhindert
innerhalb
gewisser
Grenzen den
Eintritt von
Flüssigkeiten.



Sauberer.
Produktion nach
VDA Band 19
und ISO 16232
im speziell
eingerrichteten
Sauberraum auf
Anfrage möglich.



Besser.
Optimaler
Klemmsitz
durch
umlaufende
Lamellen.



Ressourcenschonender.
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und
Neuware

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:



GPN 360 Form B GPN 365