

Super szczelne osłona gniazd - GPN 362


Nowy materiał



Material: PE-LD

Kolor standardowy: żółty

Wymiary funkcjonalne:



Wymiar	e	h	H	M	Numer artykułu
GPN 362 KS 0111 LDPE siarkowo żółty	10,7	10,7	7,7	20,7	362 0111 0000
GPN 362 KS 0211 LDPE siarkowo żółty	16,8	10,7	7,7	20,7	362 0211 0000
GPN 362 KS 0311 LDPE siarkowo żółty	22,8	10,7	7,7	20,7	362 0311 0000
GPN 362 KS 0511 LDPE siarkowo żółty	34,9	10,7	7,7	20,7	362 0511 0000
GPN 362 KS 0611 LDPE siarkowo żółty	40,7	10,4	6,7	19,7	362 0611 0000

Wymiary w mm. Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdują Państwo na stronach 166/167. Zabezpieczenie styków GPN 362 zostało opracowane dla specjalnych obudów wtyczek Superseal, które są wymienione w tabeli zastosowań. Zabezpieczenie styków jest odpowiednie również dla innych połączeń. Ten rozmiar nie posiada certyfikatu IPX4. ** Odnosi się do wtyczek wzorcowych firmy Pöppelmann, sprawdzonych zgodnie z DIN 40050. Prosimy o zapoznanie się z uwagą na stronie

Zalety naszych produktów w skrócie:



Passender.
Zum Schutz von
Superseal
Flachsteckergehäusen.



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage
durch handliche
Griffflasche.



Abdichtender.
Schutz gegen Spritzwasser
aus allen Richtungen
(IPX4) je nach konkreter
Steckerausführung und
Qualität. **



Sauberer.
Produktion nach VDA
Band 19 und ISO
16232 im speziell
eingerrichteten
Sauberraum auf
Anfrage möglich.



Besser.
Optimaler
Klemmsitz
durch
umlaufende
Lamellen.

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:



GPN 360 Form A



GPN 361



GPN 364

GPN 365