

Ośłona gniazd MQS - GPN 363


Nowy materiał



Material: PE-LD - Material: PE-LLD

Kolor standardowy: żółty

Wymiary funkcjonalne:



| Wymiar | e | h | H | M | Numer artykułu |
|--------------------------------------|------|-------|---|----|----------------|
| GPN 363 KS 0211 LLDPE siarkowo żółty | 12,3 | 8,3 | 7 | 20 | 363 0211 0000 |
| GPN 363 KS 0321 LDPE siarkowo żółty | 14,4 | 10,75 | 7 | 20 | 363 0321 0000 |
| GPN 363 KS 0421 LDPE siarkowo żółty | 17,5 | 10,75 | 7 | 20 | 363 0421 0000 |
| GPN 363 KS 0621 LDPE siarkowo żółty | 21,8 | 12 | 7 | 20 | 363 0621 0000 |
| GPN 363 KS 0821 LDPE siarkowo żółty | 23,4 | 15,7 | 7 | 20 | 363 0821 0000 |

Wymiary w mm. Informacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdują Państwo na stronach 166/167. Zabezpieczenie styków GPN 363 zostało opracowane dla specjalnych obudów złączy MQS, które są wymienione w tabeli zastosowań. Zabezpieczenie styków jest odpowiednie również dla innych połączeń. * Odnosi się do wtyczek wzorcowych firmy Pöppelmann, sprawdzonych zgodnie z DIN 40050. Prosimy o zapoznanie się z uwagą na stronie

Zalety naszych produktów w skrócie:



Passender.
Zum Schutz von MQS
Flachsteckergehäusen.



Zeitsparender.
Schnelle
Demontage
durch handliche
Griffflasche.



Abdichtender.
Schutz gegen Spritzwasser
aus allen Richtungen
(IPX4) je nach konkreter
Steckerausführung und
Qualität.*



Sauberer.
Produktion nach VDA
Band 19 und ISO
16232 im speziell
eingerrichteten
Sauberraum auf
Anfrage möglich.



Besser.
Optimaler
Klemmsitz
durch
umlaufende
Lamellen.

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:



GPN 360 Form A



GPN 361



GPN 364



GPN 365