

Dopuri cu prindere - GPN 330


Material nou



Material: PE-LD

Culoare standard: galben

Dimensiuni funcționale:



Dimensiune	A	B	C	D	G	H	M	Numărul articolului
GPN 330 L 10 LDPE galben sulfuros	16	6,4	10,5	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0010 0000
GPN 330 L 12 LDPE galben sulfuros	14,3	6,4	12,3	4,4	5,5	4,1	26,5	330 0012 0000
GPN 330 L 14 LDPE galben sulfuros	16,3	8,4	14,3	6,4	5,5	4,1	26,5	330 0014 0000
GPN 330 L 16 LDPE galben sulfuros	18,3	10,4	16,3	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0016 0000
GPN 330 L 18 LDPE galben sulfuros	21	10,4	18,5	8,4	5,5	4,1	26,5	330 0018 0000
GPN 330 L 19 LDPE galben sulfuros	21	13,6	19,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0019 0000
GPN 330 L 20 LDPE galben sulfuros	22,5	13,6	20,7	11,6	8,3	6,1	29,3	330 0020 0000
GPN 330 L 22 LDPE galben sulfuros	25	16,4	22,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0022 0000
GPN 330 L 24 LDPE galben sulfuros	27	16,4	24,9	14,4	8,3	7,6	29,3	330 0024 0000
GPN 330 L 27 LDPE galben sulfuros	30	19,6	27,9	17,6	8,3	8,1	29,3	330 0027 0000
GPN 330 L 28 LDPE galben sulfuros	31	19,6	28,8	17,6	8,3	7,9	29,3	330 0028 0000
GPN 330 L 39 LDPE galben sulfuros	46	26,2	39,5	24,2	11,4	11	32,4	330 0039 0000

Dimensiuni în mm Informații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167. Acest tabel de aplicare este un ghid. Vom fi încântați să vă trimitem mostre de testare gratuite. Pentru găuri și alezaje nefiletate, vă rugăm să selectați în conformitate cu dimensiunile funcționale B și C.

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:



Zeitsparender.
Leichte Demontage
durch handliches
Griffstück.



Vielseitiger.
Flexible Schaftlamellen
überbrücken größere
Toleranzen.



Besser.
Passend für Bohrungen und Innengewinde. Auch verwendbar
für Rohrleitung mit Überwurfmutter. Lamellen rasten in das
Gewinde ein und positionieren die Überwurfmutter am
Leitungsende.

Următoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:



