



Standardfarbe: rot
Material: PE-LLD

Artikel	Innenanwendung				Außenanwendung			Bestell-Nr.
	A	B	C	H	D	E	(G)	
GPN 601 D 728	79	68,7	71,2	13,5	69,6	67,2	13,5	601 0728 0000
GPN 601 D 1055*	110	103	105,5	16	104	102	17	601 1055 0000
GPN 601 D 1070	117	105	107	16	106	103,5	17,2	601 1070 0000
GPN 601 D 1090	117	107	109	17	108	106	19	601 1090 0000
GPN 601 D 1215	128	119,5	121,5	15,3	120	118	15,9	601 1215 0000
GPN 601 D 1230	130	120	123	23	121,5	118	24,4	601 1230 0000
GPN 601 D 1290	136	126	129	25	128	125	26,5	601 1290 0000
GPN 601 D 1306	136	128	130,6	23	129	127	24,2	601 1306 0000
GPN 601 D 1380	144	135	138	23	137	134	24,4	601 1380 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 124/125.

*Diese Größe wird mit Bohrung geliefert.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren: GPN 600, GPN 602



Zeitsparender.

Schnellere Montage und Demontage durch dünnwandige Ausführung.



Leichter.

Geringerer Materialverbrauch in der Produktion.



Vielseitiger.

Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Die Konizität eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen.



Sauberer.

Produktion nach VDA Band 19 und ISO 16232 im speziell eingerichteten Sauberraum auf Anfrage möglich. Nähere Infos auf Seite 129.



Besser.

Zum Verschließen von Bohrungen und Öffnungen oder zum Schutz von Außenkonturen.